



TECHNISCHES MERKBLATT

Genius pro 2in1 Klarlack seidenmatt Acryl

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

Universeller Klarlack für die farblose Versiegelung verschiedenster Oberflächen im Innen- und Außenbereich – Lack und Grundierung in Einem!

Eigenschaften:

- wetter- und vergilbungsbeständig
- hochtransparent
- leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend

- umweltfreundlich, weil schadstoffarm, geruchsarm, auf Wasserbasis

Anwendungsbereich:

- Ideal geeignet als farbloser Glanzüberzug auf bereits gestrichenen

Flächen innen und außen wie Türen, Fenster, Möbel usw.

Untergrund:

- Holz

So gehen Sie vor:

Vorbereitung

- Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein

- abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen (Abbeizen oder Abschleifen)

Grundanstrich: Mit diesem 2in1 Klarlack, verdünnt mit ca. 5 % Wasser (5 ml auf 100 ml Lack) Rohes Holz mit Holzimprägniergrund vorbehandeln.

Schlussanstrich: Mit diesem 2in1 Klarlack, unverdünnt.

Renovierungsanstrich: Gut erhaltene Altanstriche gründlich anschleifen, säubern und wie unter Schlussanstrich beschrieben überstreichen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln.

Verarbeitungshinweise:

- vor Gebrauch gut aufrühren, Objekt- und Verarbeitungstemperatur min. +7 °C

- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- vor dem Anstrich Untergrund

- leicht anschleifen und reinigen
- Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsgang

Verdünnbar: Mit Wasser.

Oberflächentrocken*: Nach ca. 2 Std.

Überstreichbar*: Nach ca. 12 Std.

Ergiebigkeit*: Pro m² ca. 75 ml

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl, aber nicht unter +5 °C lagern. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Bei Schleifarbeiten oder Spritzverarbeitung Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. 080 120.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon)

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für VOC-Gehalt (Kategorie A/d/2010): 130 g/l – tatsächlicher VOC-Gehalt: < 80 g/l
- **Weitere** Informationen zu den Produkten der Marke MAX BAHR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.genius-pro.com/>
- **Umweltzeichen:** „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 12a „weil schadstoffarm“. Beratungsstelle für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr. 0180 5 00 68 76**. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.blauer-engel.de>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- (*) unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.
- (**) 0,14 €/min. aus den deutschen Festnetz ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz und dem europ. Ausland.